折叠千页轮

FSR 618



特征

粘结剂	人造树脂
颗粒类型	氧化铝

应用

通用金属	●
木头	◑
涂料/油漆/填料	◑
塑料	◑

产品效益

优点：折叠千页轮采用折叠刚玉布片，实现接缝、槽口、凹槽的简单加工 - 拉入深度极大

粒度范围：

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

直径 x 钻孔 (单位：mm)	颗粒	Vmax m/s	允许转速	包装单位/件	产品编号
165 x 14	40	50 m/s	5800 U/min	10	10187
165 x 14	60	50 m/s	5800 U/min	10	5830
165 x 14	80	50 m/s	5800 U/min	10	5831
165 x 14	120	50 m/s	5800 U/min	10	73994
165 x 14	150	50 m/s	5800 U/min	10	25998
165 x 14	220	50 m/s	5800 U/min	10	26033

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de