千页轮
MM 650



特征

粘结剂	人造树脂
颗粒类型	氧化铝

应用

涂料/油漆/填料	●
木头	●
通用金属	●
塑料	◑

产品效益

优点：纵向开槽的研磨片非常适合强异型工件 - 产生极致精细的表面

粒度范围：

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

直径 x 宽度 x 钻孔（单位：mm）	颗粒	Vmax m/s	允许转速	包装单位/件	产品编号
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 U/min	2	2750
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 U/min	2	2485
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 U/min	2	2483
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 U/min	2	2482
250 x 100 x 43,1	80	32 m/s	2450 U/min	1	10210
250 x 100 x 43,1	120	32 m/s	2450 U/min	1	2740
250 x 100 x 43,1	180	32 m/s	2450 U/min	1	2742

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de