研光辊

SM 611 S



特征

粘结剂	人造树脂
颗粒类型	氧化铝

应用

涂料/油漆/填料	●
木头	●
塑料	●
通用金属	●

产品效益

优点：打磨效果均匀 - 针对表面精加工的专用产品

粒度范围：

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

直径 x 宽度 x 钻孔（单位：mm）	颗粒	Vmax m/s	允许转速	包装单位/件	产品编号
100 x 50 x 19	40	19 m/s	3700 U/min	3	60868
100 x 50 x 19	60	19 m/s	3700 U/min	3	60899
100 x 50 x 19	80	19 m/s	3700 U/min	3	60943
100 x 50 x 19	120	19 m/s	3700 U/min	3	61045
100 x 100 x 19	40	19 m/s	3700 U/min	1	83167
100 x 100 x 19	60	19 m/s	3700 U/min	1	7325
100 x 100 x 19	80	19 m/s	3700 U/min	1	7326
100 x 100 x 19	120	19 m/s	3700 U/min	1	93076
100 x 100 x 19	180	19 m/s	3700 U/min	1	93021
100 x 100 x 19	240	19 m/s	3700 U/min	1	104999

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de