角磨千页轮

WSM 617





特征

粘结剂	人造树脂
颗粒类型	氧化铝

应用

钢	●
不锈钢	●
涂料	●
塑料	●
木头	●

产品效益

优点：可用于所有常见的角磨机（80 m/s）- 通用；正面和侧面 - 用手即可轻松更换工具，无需额外的辅助工具

粒度范围：

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

直径 x 宽度 (单位：mm)	颗粒	支座	Vmax m/s	允许转速	包装单位/件	产品编号
115 x 20	40	螺纹 M 14	80 m/s	13300 U/min	2	277014
115 x 20	60	螺纹 M 14	80 m/s	13300 U/min	2	277015
115 x 20	80	螺纹 M 14	80 m/s	13300 U/min	2	277016
115 x 20	120	螺纹 M 14	80 m/s	13300 U/min	2	277017
125 x 20	40	螺纹 M 14	80 m/s	12200 U/min	2	277018
125 x 20	60	螺纹 M 14	80 m/s	12200 U/min	2	277019
125 x 20	80	螺纹 M 14	80 m/s	12200 U/min	2	277020
125 x 20	120	螺纹 M 14	80 m/s	12200 U/min	2	277021

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de