
背绒砂纸

PS 19 EK



特征

粘结剂	人造树脂
颗粒类型	碳化硅
植砂方式	密
背基	E 砂纸

应用

木头	●
涂料/油漆/填料	●
塑料	●
玻璃/石头	●

产品效益

优点：边缘锋利的坚硬碳化硅磨料适合坚硬及难以切削的材料 - 坚固的高效产品采用稳固 E 纸基，针对粗磨、中间打磨和精磨

应用领域

#喷漆

#塑料加工行业

#木材加工工业

粒度范围：

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

直径（单位：mm）	颗粒	孔眼类型	背基磨料类型	包装单位/件	产品编号
115	40	○ 0	PS 19 EK	50	287798
115	60	○ 0	PS 19 EK	50	300290
115	80	○ 0	PS 19 EK	50	305763
115	100	○ 0	PS 19 EK	50	311087
115	120	○ 0	PS 19 EK	50	300291
115	220	○ 0	PS 19 EK	50	309073

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

直径 （单位：mm）	颗粒	孔眼类型	背基磨料类型	包装单位 /件	产品 编号
115	320	◯ 0	PS 19 EK	50	321743
115	400	◯ 0	PS 19 EK	50	321744
115	600	◯ 0	PS 19 EK	50	322637

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de