
背绒砂纸

PS 77 CK T-ACT



特征

粘结剂	人造树脂
颗粒类型	氧化铝
植砂方式	半开放
背基	C 砂纸

产品效益

优点：新的高性能产品，具有优化的堵塞行为 - 由于新的涂层，防止了油漆和灰尘颗粒的粘附，延长了使用寿命 - 对于高负荷下的侵蚀性研磨，在60-220的粒度范围内使用了灵活和抗撕裂的C-latex纸

应用

涂料/油漆/填料	●
底漆	●
填料	●
胶衣	●
复合材料	●
塑料	◑

应用领域

#汽车工业
#船舶制造
#风力发电行业
#家具行业

粒度范围：

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

宽度 x 长度 (单位：mm)	颗粒	孔眼类型	背基磨料类型	包装单位 /件	产品 编号
80 x 133	60	GL 18	PS 77 CK	100	353113
80 x 133	80	GL 18	PS 77 CK	100	353126
80 x 133	100	GL 18	PS 77 CK	100	353125
80 x 133	120	GL 18	PS 77 CK	100	353124

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

宽度 x 长度 (单位：mm)	颗粒	孔眼类型	背基磨料类型	包装单位 /件	产品 编号
80 x 133	150	GL 18	PS 77 CK	100	353123
80 x 133	180	GL 18	PS 77 CK	100	353122
80 x 133	220	GL 18	PS 77 CK	100	353121

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de