

金刚石切割片

DT 612 UT SUPRA



特征

规格	激光焊接
节块式	涡轮
磨蚀性	■■■■□□□
停机时间	■■■■■■□

产品效益

优点：在几乎所有硬质材料上具有极高切割速度的特制涡轮扇形块 - 即使处理钢筋混凝土也具有超长的使用寿命

应用

建筑施工材料	●
通用混凝土	●
旧钢筋混凝土	●
灰砂砖	●

应用领域

- # 建筑商
- # 园艺和景观营造
- # 高层建筑
- # 建筑工场
- # 暖气, 卫浴
- # 电气技术员
- # 电气安装
- # 干墙

直径 x 钻孔 (单位: mm)	Vmax m/s	允许 转速	节块 (单位: mm) 数量/长度/宽度/高度	包装单位 /件	产品 编号
115 x 22,23	80 m/s	13300 U/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044
125 x 22,23	80 m/s	12200 U/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045
150 x 22,23	80 m/s	10200 U/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388
180 x 22,23	80 m/s	8500 U/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



直径 x 钻孔 (单位: mm)	Vmax m/s	允许 转速	节块 (单位: mm) 数量/长度/宽度/高度	包装单位 /件	产品 编号
230 x 22,23	80 m/s	6600 U/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

