金刚石磨轮

DS 650 PKD SUPRA

特征

规格	钎焊
磨蚀性	■■■■■■□
停机时间	■■■■■■□

产品效益

优点：PCD 百页碟，在硬质树脂和胶水残留上具有良好的去除率 - 侵蚀性研磨效率 - 支撑节块确保研磨过程平稳、少振动 - M14 适配器可用，参见 DZ 114

应用

环氧树脂	●
粘合剂	●
涂层	●
填料	●
沥青	●
涂料	●
胶	●

应用领域

#无缝地面铺装商
#铺瓷砖工人
#暖气，卫浴
#装配技师
#干墙

直径 x 钻孔（单位：mm）	磨轮高度[mm]	Vmax m/s	允许转速	节块（单位：mm）数量/长度/宽度/高度	包装单位/件	产品编号
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12200 U/min	6 / 13 / 3,6	1	355953
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 U/min	6 / 13 / 4	1	355940

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de