
采用多重粘结剂的钢纸磨片

CS 570





特征

粘结剂	人造树脂
颗粒类型	锆刚玉
植砂方式	密

应用

不锈钢	●
铝	●
有色金属	◑

产品效益

优点：自锐效果 - 腐蚀性强，专用于不锈钢领域 - 冷磨应用使性能提升 - 采用多重粘结剂，不会形成退火色 - 专用于铝材加工

应用领域

#不锈钢加工行业

粒度范围：

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

直径 x 孔眼 (单位：mm)	冲压型	颗粒	Vmax m/s	允许转速	背基磨料类型	钻孔类型	包装单位/件	产品编号
100 x 16	⊙ 10	36	80 m/s	15300 U/min	CS 570	圆孔	25	204823
100 x 16	⊙ 10	60	80 m/s	15300 U/min	CS 570	圆孔	25	204825
100 x 16	⊙ 10	80	80 m/s	15300 U/min	CS 570	圆孔	25	204826
100 x 16	⊙ 10	120	80 m/s	15300 U/min	CS 570	圆孔	25	204828

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

直径 x 孔眼 (单位：mm)	冲压型	颗粒	Vmax m/s	允许转速	背基磨料类型	钻孔类型	包装单位/件	产品编号
115 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	13300 U/min	CS 570	星型孔	25	204085
115 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	13300 U/min	CS 570	星型孔	25	204086
115 x 22	⊛ 30	50	80 m/s	13300 U/min	CS 570	星型孔	25	204087
115 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	13300 U/min	CS 570	星型孔	25	204088
115 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	13300 U/min	CS 570	星型孔	25	204089
115 x 22	⊛ 30	100	80 m/s	13300 U/min	CS 570	星型孔	25	204090
115 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	13300 U/min	CS 570	星型孔	25	204091
115 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	13300 U/min	CS 570	圆孔	25	204797
115 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	13300 U/min	CS 570	圆孔	25	204799
115 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	13300 U/min	CS 570	圆孔	25	204800
115 x 22	⊙ 10	120	80 m/s	13300 U/min	CS 570	圆孔	25	204802
115 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	13300 U/min	CS 570	星型孔	25	250258
125 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	12200 U/min	CS 570	星型孔	25	204092
125 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	12200 U/min	CS 570	星型孔	25	204093
125 x 22	⊛ 30	50	80 m/s	12200 U/min	CS 570	星型孔	25	204094
125 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	12200 U/min	CS 570	星型孔	25	204095
125 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	12200 U/min	CS 570	星型孔	25	204096
125 x 22	⊛ 30	100	80 m/s	12200 U/min	CS 570	星型孔	25	204097
125 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	12200 U/min	CS 570	星型孔	25	204098
125 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	12200 U/min	CS 570	圆孔	25	204806
125 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	12200 U/min	CS 570	圆孔	25	204811
125 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	12200 U/min	CS 570	圆孔	25	204812

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

直径 x 孔眼 (单位：mm)	冲压型	颗粒	Vmax m/s	允许转速	背基磨料类型	钻孔类型	包装单位/件	产品编号
125 x 22	⊙ 10	120	80 m/s	12200 U/min	CS 570	圆孔	25	204814
125 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	12200 U/min	CS 570	星型孔	25	250259
180 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	8500 U/min	CS 570	星型孔	25	204099
180 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	8500 U/min	CS 570	星型孔	25	204100
180 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	8500 U/min	CS 570	星型孔	25	204102
180 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	8500 U/min	CS 570	星型孔	25	204103
180 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	8500 U/min	CS 570	星型孔	25	204105
180 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	8500 U/min	CS 570	星型孔	25	250260

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de