切割片

A 24 EXTRA



特征

粘结剂	纤维强化树脂
颗粒类型	氧化铝
硬度	■■■■□□□
磨蚀性	■■■■□□□
停机时间	■■■■□□□

产品效益

优点：性能经无数次实践验证 - 性价比非常优越的标准切割片 - 金属加工领域通用 - 还可快速切割实心材料

应用

通用金属	●

应用领域

#设备制造

#装置和容器制造

#金属制造

#钳工车间

直径 x 宽度 x 钻孔（单位：mm）	模型	Vmax m/s	允许转速	包装单位/件	产品编号
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 U/min	25	188998
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	242137
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	188461
115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 U/min	25	351255
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	209014
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	25	242138
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	25	188463
125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 U/min	25	351254

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

直径 x 宽度 x 钻孔（单位：mm）	模型	Vmax m/s	允许转速	包装单位/件	产品编号
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	25	209016
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 U/min	25	235375
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 U/min	25	235374
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	286455
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	13490
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	189000
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	286456
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	13492
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	189002

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de