切割片

A 24 R SUPRA



特征

粘结剂	纤维强化树脂
颗粒类型	氧化铝
硬度	■■■■■□□
磨蚀性	■■■■□□□
停机时间	■■■■■■□

应用

钢	●
不锈钢	◑
铸铁	◑

产品效益

优点：经优化的钢材加工方案 - 亦可用于不锈钢 - 适用于功率为 3 - 5 KW 的固定式切割机

应用领域

#设备制造

#装置和容器制造

#金属制造

#钳工车间

直径 x 宽度 x 钻孔（单位：mm）	模型	Vmax m/s	允许转速	包装单位/件	产品编号
250 x 3 x 32	▬▬	100 m/s	7600 U/min	10	2465
300 x 3 x 22,23	▬▬	100 m/s	6400 U/min	10	71365
300 x 3 x 25,4	▬▬	100 m/s	6400 U/min	10	6793
300 x 3 x 30	▬▬	100 m/s	6400 U/min	10	13524
300 x 3 x 32	▬▬	100 m/s	6400 U/min	10	6807
350 x 3,5 x 25,4	▬▬	100 m/s	5500 U/min	10	13528
350 x 3,5 x 32	▬▬	100 m/s	5500 U/min	10	13536
400 x 4,5 x 25,4	▬▬	100 m/s	4800 U/min	10	292933

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

直径 x 宽度 x 钻孔（单位：mm）	模型	Vmax m/s	允许转速	包装单位/件	产品编号
400 x 4,5 x 32		100 m/s	4800 U/min	10	292932
400 x 4,5 x 40		100 m/s	4800 U/min	10	296567

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de