切割片

A 24 R SUPRA



特征

粘结剂	纤维强化树脂
颗粒类型	氧化铝
硬度	■■■■■□□
磨蚀性	■■■■□□□
停机时间	■■■■■□□

应用

钢	●
不锈钢	◑
铸铁	◑

产品效益

优点：针对钢材加工进行了优化混合 - 亦可用于不锈钢领域 - 切割性能强劲

应用领域

#设备制造

#装置和容器制造

#金属制造

#钳工车间

直径 x 宽度 x 钻孔（单位：mm）	模型	Vmax m/s	允许转速	包装单位/件	产品编号
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 U/min	25	13754
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	13297
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	13466
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	25	13295
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	25	13738
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 U/min	25	6667
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	13456
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	13470

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

直径 x 宽度 x 钻孔（单位：mm）	模型	Vmax m/s	允许转速	包装单位/件	产品编号
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	13464
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	13478

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de