切割片

A 46 TZ SPECIAL



特征

粘结剂	纤维强化树脂
颗粒类型	氧化铝
硬度	■■■■■■□
磨蚀性	■■■■■■□
停机时间	■■■■■■□

产品效益

优点：不含铁、硫和氯 - 普遍适用于钢和不锈钢（INOX），是专业应用和快速切割高难度材料的首选

应用

不锈钢	●
钢	●

应用领域

#设备制造
#装置和容器制造
#金属制造
#钳工车间
#不锈钢加工行业
#栏杆制造

直径 x 宽度 x 钻孔（单位：mm）	模型	Vmax m/s	允许转速	包装单位/件	产品编号
100 x 1,6 x 16	▬	80 m/s	15300 U/min	25	194071
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 U/min	25	187170
115 x 1,6 x 22,23	⌒	80 m/s	13300 U/min	25	235378
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	▬	80 m/s	13300 U/min	25	351257
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12200 U/min	25	187171
125 x 1,6 x 22,23	⌒	80 m/s	12200 U/min	25	235379
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	▬	80 m/s	12200 U/min	25	351256
150 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	10200 U/min	25	241472

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

直径 x 宽度 x 钻孔（单位：mm）	模型	Vmax m/s	允许转速	包装单位/件	产品编号
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	221161
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	312257
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	224084
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	265044

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de