

切割片

A 60 TZ SPECIAL



特征

粘结剂 纤维强化树脂

颗粒类型 氧化铝

硬度 ■■■■■■□

磨蚀性 ■■■■■■□

停机时间 ■■■■■■□

产品效益

优点: 不含铁、硫和氯 - 切割时间短 - 形成的毛刺少 - 热负荷小

应用

不锈钢 ●

钢 ●

有色金属 ①

应用领域

设备制造

装置和容器制造

金属制造

钳工车间

不锈钢加工行业

栏杆制造

直径 x 宽度 x 钻孔 (单位: mm)	模型	Vmax m/s	允许 转速	包装单位 /件	产品 编号
100 x 1 x 16		80 m/s	15300 U/min	25	202402
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	202400
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	233741
115 x 1 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 U/min	25	351259
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	25	202401
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	25	233742
125 x 1 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 U/min	25	351258

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

