切割片

A 646 R SUPRA



特征

粘结剂	纤维强化树脂
颗粒类型	氧化铝
硬度	■■■■■■□
磨蚀性	■■■■■■□
停机时间	■■■■■■□

产品效益

优点：不含铁、硫和氯 - 通用于钢和不锈钢- 自锐型煅烧刚玉制成的切割盘 - 在切割实心钢时具有特别高的磨蚀性

应用

钢	●
不锈钢	◑

应用领域

#设备制造
#装置和容器制造
#金属制造
#钳工车间
#不锈钢加工行业
#栏杆制造

直径 x 宽度 x 钻孔（单位：mm）	模型	Vmax m/s	允许转速	包装单位/件	产品编号
115 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 U/min	25	340947
125 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	12200 U/min	25	340946
150 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	10200 U/min	25	340945
180 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	8500 U/min	25	340944
230 x 1,9 x 22,23	▬▬	80 m/s	6600 U/min	25	340943
230 x 1,9 x 22,23	▬◠	80 m/s	6600 U/min	25	340942

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de