

切割片

A 946 TZ SPECIAL



特征

粘结剂 纤维强化树脂

颗粒类型 氧化铝

硬度 ■■■■■■■■

磨蚀性 ■■■■■■■■

停机时间 ■■■■■■■□

产品效益

优点: 不含铁、硫和氯 - 在所有应用中实现更长的使用寿命
- 金属加工通用领域 - 切割时间短 - 形成的毛刺少 - 以 25
片为单位包装在 Kronenflex# 盒子里, 保持持久高性能,
起到防潮作用

应用

钢 ●

不锈钢 ●

有色金属 ○

铸铁 ○

应用领域

- # 设备制造
- # 装置和容器制造
- # 金属制造
- # 钳工车间
- # 不锈钢加工行业
- # 栏杆制造

| 直径 x 宽度 x 钻孔 (单位: mm) | 模型 | Vmax m/s | 允许 转速 | 包装单位 /件 | 产品 编号 |
|--------------------------|----|----------|-------------|------------|----------|
| 115 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 U/min | 25 | 339109 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 U/min | 25 | 339110 |
| 150 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 10200 U/min | 25 | 339111 |
| 180 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 U/min | 25 | 339112 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 U/min | 25 | 339113 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 U/min | 25 | 339114 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

