陶瓷切割片

K 960 TX SPECIAL

特征

粘结剂	纤维强化树脂
颗粒类型	陶瓷刚玉
硬度	■■■■■■
磨蚀性	■■■■■■
停机时间	■■■■■■

应用

钢	●
不锈钢	●
高合金钢	●
碳素钢	●
钛	●

产品效益

优点：采用陶瓷颗粒的薄型切割片提供最大程度的磨蚀性和耐用度 - 不含铁、硫和氯 - 日常使用中性能杰出 - 力的消耗小，但性能超群 - 以 10 片为单位包装在带观察窗口的铁盒里，方便取出

应用领域

#设备制造
#装置和容器制造
#金属制造
#钳工车间
#不锈钢加工行业
#栏杆制造

直径 x 宽度 x 钻孔（单位：mm）	模型	Vmax m/s	允许转速	包装单位/件	产品编号
115 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 U/min	50	362590
125 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	12200 U/min	50	362589

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de