硬压紧凑式无纺布砂轮

MFW 600





特征

粘结剂	人造树脂
颗粒类型	碳化硅

产品效益

优点：专用于不锈钢焊缝的抛光，针对从材料去除到高光泽处理的各项工艺，有 4 种不同的加工精度

应用

钢	●
不锈钢	●
有色金属	●

应用领域

#不锈钢加工行业

#栏杆制造

#装置和容器制造

直径 x 宽度 x 钻孔（单位：mm）	精细度	颜色	Vmax m/s	允许转速	opt. U/min	包装单位/件	产品编号
125 x 6 x 22	粗糙	红色	59 m/s	9000 U/min		5	342218
125 x 6 x 22	中等	灰色	59 m/s	9000 U/min		5	342219
125 x 6 x 22	精细	灰色	39 m/s	5900 U/min	3900 U/min	5	342237
150 x 3 x 25,4	粗糙	红色	59 m/s	7500 U/min		10	337948
150 x 3 x 25,4	中等	灰色	59 m/s	7500 U/min		10	337949
150 x 3 x 25,4	精细	灰色	39 m/s	5000 U/min		10	337950
150 x 6 x 25,4	粗糙	红色	59 m/s	7500 U/min		5	337944
150 x 6 x 25,4	中等	灰色	59 m/s	7500 U/min		5	337945
150 x 6 x 25,4	精细	灰色	39 m/s	5000 U/min		5	337946
150 x 6 x 25,4	非常精细	灰色	39 m/s	5000 U/min		5	337947

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de