组合无纺布千页轮

NCW 600



特征

粘结剂	人造树脂
颗粒类型	氧化铝

应用

不锈钢	●
通用金属	●
塑料	◑

产品效益

优点：结合无纺布和砂布薄片，实现精细的打磨效果 - 理想的磨损性能 - 去除能力强 - 使用寿命长

直径 x 宽度 x 钻孔（单位：mm）	颗粒	模型	精细度	颜色	颗粒类型	Vmax m/s	允许转速	包装单位/件	产品编号
165 x 50 x 43,1	80	⬚	粗糙	红棕色	刚玉	32 m/s	3700 U/min	3	258909
165 x 50 x 43,1	100	⬚	中等	红棕色	刚玉	32 m/s	3700 U/min	3	258910
165 x 50 x 43,1	150	⬚	中等	红棕色	刚玉	32 m/s	3700 U/min	3	258911
165 x 50 x 43,1	180	⬚	非常精细	红棕色	刚玉	32 m/s	3700 U/min	3	258912
200 x 50 x 68,2	80	⬚	粗糙	红棕色	刚玉	32 m/s	3050 U/min	2	258913
200 x 50 x 68,2	100	⬚	中等	红棕色	刚玉	32 m/s	3050 U/min	2	258914
200 x 50 x 68,2	150	⬚	中等	红棕色	刚玉	32 m/s	3050 U/min	2	258915

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de