泡沫塑料涂层砂纸

PS 73 BWF

特征

粘结剂	人造树脂
颗粒类型	氧化铝
植砂方式	半开放
背基	B 砂纸 + 泡沫塑料（泡沫）

应用

木头	●
涂料/油漆/填料	●
塑料	●

产品效益

优点：松软的泡沫塑料涂层使压力分配更佳，防止切断较薄的涂层，使打磨效果极致精细 - 灵活性强，能适配各种轮廓和型材；附加的硬脂酸涂层和半植砂工艺能减少打磨粉末填补磨具的情况 - 从自抽盒的预打孔卷轴撕取研磨底盘，操作简单 - 研磨垫的尺寸：115 x 140 mm，大约 180 件

粒度范围：

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

宽度 x 长度 (单位：mm)	颗粒	背基磨料类型	包装单位 /件	产品 编号
115 x 25000	150	PS 73 BWF	1	325711
115 x 25000	180	PS 73 BWF	1	321756
115 x 25000	240	PS 73 BWF	1	321757
115 x 25000	320	PS 73 BWF	1	321758
115 x 25000	400	PS 73 BWF	1	321760

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de